



Transportmodus

Zet het alarmsysteem tijdens het transport van de motorfiets in de transportmodus. Anders kan het alarm dat door waarneming van een beweging wordt geactiveerd, de accu ontladen. In de transportmodus is het alarmsysteem geactiveerd zonder de bewegingsdetector gedurende één ontstekingscyclus in te schakelen. Het voertuig kan op deze manier met ingeschakeld alarmsysteem worden opgetild en verplaatst; maar bij een poging om de motor te starten wanneer de afstandsbediening niet worden gesignaleerd, gaat het alarm echter af. Een origineel alarmsysteem van Harley-Davidson geeft het inschakelen van de transportstand aan door de knipperlichten 3 keer te laten oplichten.

Afstandsbeding met drukknop (modellen t/m 2006):

- zet contactschakelaar op Ignition
- houdt de knop van de afstandsbediening ingedrukt tot de knipperlichten drie keer oplichten
- zet contactschakelaar op Off
- nogmaals knop van de afstandsbediening ingedrukt houden tot drie keer oplichten van de knipperlichten

Afstandsbediening zonder drukknop (modellen 2007 - later):

- Run/Off knop op off zetten
- zet contactschakelaar op accessoire zetten
- druk beiden knipperlichtschakelaars tegelijkertijd in
- zet contactschakelaar op Off

2011- Softail, 2012- Dyna (CAN-bus modellen):

- zet contactschakelaar op Ignition
- zet contactschakelaar op Off
- binnen 10 sec beiden knipperlichten tegelijkertijd indrukken

Fairing (kuip) modellen (modellen 2007 - later):

- Run/Off knop op Off zetten.
- zet de hoofdschakelaar in de accessoire stand
- druk beiden knipperlichtschakelaars tegelijkertijd in
- zet hoofdschakelaar op off

Sportster modellen (modellen 2007 - later):

- zet contactschakelaar op ignition
- vervolgens het contact in accessoire stand zetten
- druk beiden knipperlichtschakelaars tegelijkertijd in
- zet contactschakelaar op Off

Datatool alarmsysteem:

- contactschakelaar inschakelen
- beide knoppen van de afstandsbediening 10 sec indrukken totdat een pieptoon hoorbaar is.
- contactschakelaar uitschakelen